



SERIE DR

DEDICATED DEMOLITION LINE



DISTRIBUTEUR

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
04 78 40 40 08

www.cimax-tp.com



- Guidage de la mâchoire supérieure devant et derrière l'axe rotation (DRC).

- Passage d'huile avec une passage supplémentaire.

- Deux moteurs de rotation.

- Filtre dans circuit de rotation.

- Dent défonceuse remplaçable (DRC/DRD) ou plaque remplaçable (DRP).



Une technique de vérin unique, 20% plus de force et des Cycles ultrarapides!

- Des pièces d'usure remplaçables. Dents d'attaque et dents de dailage et du couteaux.



Type	DRC-25	DRC-30	DRC-45	DRD-25	DRD-30	DRD-45	DRP-25	DRP-30	DRP-45	DRP-60
Poids de pelle*	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	45-65 ton
Poids**	1840 kg	2400 kg	2950 kg	1850 kg	2400 kg	2950 kg	1850 kg	2380 kg	2950 kg	4200 kg
Force de fermeture 1/2 (ca.)***	75/110 t	90/140 t	120/170 t	80/130 t	95/145 t	120/180 t	75/120 t	90/140 t	120/170 t	140/200 t

Dimensions											
Ouverture	A	785 mm	875 mm	990 mm	785 mm	870 mm	990 mm	790 mm	880 mm	980 mm	1150 mm
Largeur	B	90 mm	100 mm	100 mm	90 mm	100 mm	100 mm	325 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Largeur	C	390 mm	455 mm	470 mm	400 mm	475 mm	525 mm	400 mm	475 mm	525 mm	565 mm
Profondeur	D	810 mm	920 mm	975 mm	810 mm	900 mm	960 mm	810 mm	830 mm	945 mm	1020 mm
Hauteur	E	1940 mm	2150 mm	2370 mm	1980 mm	2155 mm	2360 mm	1980 mm	2155 mm	2360 mm	1020 mm
Longueur du couteau		400 mm	450 mm	500 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm

Hydraulique										
Ouvrir/Fermer Pmax		350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Débit l/min		120-200	150-250	200-300	120-200	150-250	200-300	120-200	150-250	200-300
Rotation Pmax		140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Débit l/min		40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Cycle Ouvrir/Fermer		1,5 / 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 / 2,9 s	1,5 / 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 / 2,9 s	1,5 / 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 / 2,9 s

04-2013 *Poids à titre indicatif ** Poids sans attache *** **DemaPower** system

Sous réserve de modification.

Leader du marché de la démolition et du recyclage

DEMAREC

Demolition and Recycling Equipment BV

Den Hoek 10 • 5845 EL St. Anthonis (NL)

Tel. +31(0)485 442300 • E-mail: info@demarec.com

demarec.com