



CIMAX

DISTRIBUTEUR

146 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
04 78 40 40 08

www.cimax-tp.com

SERIE DRG

GRAPPINS DE DÉMOLITION ET DE TRIAGE



Deux moteurs de rotation de haute résistance avec valves anti-chocs.
(à partir de DRG 25, en option DRG 17-22)

Cadre Delta-box avec fin de courses de mécaniques robustes.

Valve de retenue.

Filtres dans le circuit de rotation.

Couronne de rotation à double roulement (à partir de DRG-28).

Vérin avec amortisseur de fin de course.

Les joints scellés de pivot gardent la graisse dedans et les débris dehors.

Couteaux fractionnés et boulonnés.



| Type | DRG-14 | DRG-15 | DRG-17 | DRG-19 | DRG-22 | DRG-25 | DRG-27 | DRG-28 | DRG-36 | DRG-45 | DRG-65 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Poids de pelle GP* | 10-18 ton | 12-20 ton | 12-24 ton | 13-25 ton | 15-30 ton | 18-28 ton | 20-30 ton | 20-40 ton | 25-50 ton | 35-60 ton | 50-80 ton |
| Poids (ca.)** | 855 kg | 895 kg | 1025 kg | 1115 kg | 1315 kg | 1450 kg*** | 1495 kg*** | 1790 kg | 2010 kg | 2390 kg | 4165 kg |
| Continu | 340 L | 415 L | 365 L | 480 L | 570 L | 650 L | 760 L | 825 L | 960 L | 1075 L | 1660 L |
| Force de fermeture | 43 kN | 43 kN | 50 kN | 48 kN | 56 kN | 60 kN | 60 kN | 70 kN | 80 kN | 80 kN | 140 kN |

| Dimensions | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Ouverture | 1730 mm | 1730 mm | 1724 mm | 1864 mm | 1967 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2193 mm | 2325 mm | 2325 mm | 2700 mm |
| Largeur | 750 mm | 900 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Hauteur | 1217 mm | 1217 mm | 1344 mm | 1377 mm | 1458 mm | 1440 mm*** | 1440 mm*** | 1536 mm | 1629 mm | 1733 mm | 2217 mm |

| Hydraulique | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ouvrir/Fermer P _{max} | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Débit | 80 l/min | 80 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 200 l/min |
| Rotation P _{max} | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| Débit | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min |

DRG-04-13-FR * Poids à titre indicatif ** Poids avec attache rapide standard *** Inclusive CW4 (intégré)

Sous réserve de modification.

Leader du marché de la démolition et du recyclage

DEMAREC

Demolition and Recycling Equipment BV

Den Hoek 10 • 5845 EL St. Anthonis (NL)

Tel. +31(0)485 442300 • E-mail: info@demarec.com

demarec.com