



**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY

GAMME  
**MP**

## RABOTEUSES POUR PROFILAGE

MP 800

MP 1000

- Finition parfaite
- Épaisseur de rabotage constante
- Rabotage sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées
- Outil idéal pour les travaux de profilage

**CIMAX**

DISTRIBUTEUR

146 rue de l'Aéropostale  
69124 COLOMBIER SAUGNIEU  
04 78 40 40 08

[www.cimax-tp.com](http://www.cimax-tp.com)



# RABOTEUSES POUR PROFILAGE

MP 800  
MP 1000



Les raboteuses pour profilage Simex MP, applicables sur pelles hydrauliques garantissent une finition parfaite pour les travaux de précision, tels que la réfection des voûtes de tunnel, la remise en état des surfaces délabrées des berges des canaux en béton et des dallages industriels. Épaisseur de rabotage constante en toutes conditions de travail grâce à l'utilisation de roues ou de patins latéraux d'appui. Elles sont spécialement adaptées aux matériaux comme l'enrobé, le béton et la roche. Possibilité de raboter sur surfaces horizontales, verticales ou inclinées.

Dispositif d'alignement à la paroi (Option).



## POINTS FORTS

- Finition parfaite
- Épaisseur de rabotage constante
- Rabotage sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées
- Outil idéal pour les travaux de profilage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MP 800	MP 1000
Poids pelle conseillé (1)	ton lbs	22 - 40 48500 - 88000	22 - 40 48500 - 88000
Largeur de rabotage	mm inch	800 31	1000 40
Profondeur de travail maxi	mm inch	100 4	100 4
Force à la dent	kN lbf	43,8 9850	43,8 9850
Poids (2)	kg lbs	2000 4400	2300 5060
Débit hydraulique	l/min gpm	200 - 300 53 - 80	200 - 300 53 - 80
Pression hydraulique maxi	BAR psi	350 5100	350 5100

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelleuse soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.  
(2) Sans platine de fixation..

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

