



**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY

GAMME

**PL**

**RABOTEUSES**  
POUR APPLICATIONS  
SPÉCIALES

PL RAIL

PL SG

**CIMAX**

DISTRIBUTEUR

146 rue de l'Aéropostale  
69124 COLOMBIER SAUGNIEU  
04 78 40 40 08

[www.cimax-tp.com](http://www.cimax-tp.com)

# RABOTEUSES

## POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Depuis toujours Simex appréhende les besoins des utilisateurs et leur propose les meilleures solutions pour répondre pleinement à une multitude d'applications, même les plus complexes. D'où la réalisation de raboteuses en mesure de passer sous les glissières de sécurité et des raboteuses pour rails.



### PL SG

Ces raboteuses sont expressément conçues pour leur adaptation sur chargeuses compactes. Elles sont étudiées pour retirer l'épaisseur d'enrobé ou de béton situé en dessous des glissières de sécurité. Profondeur de rabotage réglable. Elles sont également disponibles dans la version avec tapis convoyeur, pour évacuer le matériau raboté. Des tambours de rabotage interchangeables de différentes largeurs sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PL SG
Largeur du tambour	mm inch	350 14
Profondeur	mm inch	0 - 150 0 - 6
Réglage de la profondeur		mécanique/hydraulique en option
Déport latéral		hydraulique
Poids (1)	kg lbs	715 1570
Poids avec tapis convoyeur (*) (1)	kg lbs	910 2000
Débit hydraulique	l/min gpm	75 - 140 18 - 38
Pression hydraulique maxi	BAR psi	300 4350

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.  
(\*) Version avec tapis convoyeur 1010 kg.  
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.



### PL RAIL

Ces raboteuses sont expressément conçues pour réaliser une deux petites saignées latéralement aux rails, lesquelles seront ultérieurement remplies avec des produits d'isolation phonique. Elles sont équipées de deux roues de guidage, positionnées à l'avant et à l'arrière des disques de coupe, qui garantissent une précision maximale du fait qu'elles coulisent sur le rail. Des roues de différentes formes et sections pour les différents profils de rails sont disponibles. Des disques de coupe interchangeables de différente largeur et profondeur sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PL RAIL
Largeur des disques	mm inch	30 - 40 - 50 - 60 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4
Profondeur	mm inch	0 - 70 0 - 2,75
Réglage de la profondeur		hydraulique
Déport latéral		
Inclinaison		
Poids (1)	kg lbs	1015 2235
Débit hydraulique	l/min gpm	75 - 115 20 - 30
Pression hydraulique maxi	BAR psi	300 4350

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.  
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.



PL RAIL  
PL SG

